



PERFORMANCES - MENUISERIE À RECOUVREMENT

Vitrage	4+20+4 faible émissivité + gaz argon + warm edge Ug=1,1W/m ² .K - Facteur solaire=63%
Essence	Bois exotique (0.16W/m ² .k) Chêne (0.48W/m ² .k)

Performances thermiques

Gamme	Type de châssis	Type de soubassement	Type de Seuil	Uw w/m ² .k	Sw w/m ² .k
Recouvrement Dormant 55 mm Ouvrant 60 mm	Chassis 1 Vantail		Appui bois	1,5	0,43
	Fenêtre 2 vantaux		Appui bois	1,5	0,4
	Porte-fenêtre 2 vantaux	Panneau Composite avec soubassement	Seuil Alu	1,5	0,36
	Porte-fenêtre 2 vantaux	Traverse simple, vitrage tout hauteur	Seuil Alu	1,5	0,41
	Porte-fenêtre 1 vantail	Traverse simple, vitrage tout hauteur	Seuil Alu	1,5	0,45

Classification	A	E	V
Châssis 1 Vantail / Hauteur 1480mm Largeur 1230mm	3	E*7B	V*C3
Fenêtre 2 vantaux / Hauteur : 1480mm Largeur : 1530mm	3	E*7B	V*C3
Porte-fenêtre 2 vantaux Hauteur 2180 mm / Largeur 1530 mm	4	E*7B	V*C3

